



220020349320



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2025CCC0302-4758978

产品名称: 隔离开关

型 号: RDW8GDC-4000/2500

RDW8GDC-4000/4000

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)


(浙江方圆电气设备检测有限公司)



申请编号：A2025CCC0302-4758978 样品名称：隔离开关 型 号：RDW8GDC-4000/2500 RDW8GDC-4000/4000 商 标：/ 数 量：12 台+25 附件 样品来源：生产企业送样 收样日期：2025-06-06 完成日期：2025-08-12	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDW8GDC-4000/2500、RDW8GDC-4000/4000； U_e: DC1500V；U_i: 2000V；U_{imp}: 12kV； I_{th}: RDW8GDC-4000/2500: 2500A，RDW8GDC-4000/4000: 4000A； I_e: RDW8GDC-4000/2500: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A， RDW8GDC-4000/4000: 2500A、2900A、3200A、3600A、4000A； I_{cw}: 100kA/1s、150kA/0.2s；I_{cm}: 100kA； 使用类别：DC-22A、DC-23A、DC-PV2； 接线方式：2P 外形，具体接线方式见附页； 防护等级：IP30（操作面）； 配用的辅助触头：4NO4NC；I_{th}: 10A； AC-15: U_e/I_e: AC400V/2A，DC-13: U_e/I_e: DC250V/0.3A。	
主检：金宏飞 签名：_____ 日期：2025-08-13	(检测机构名称、盖章) 2025 年 08 月 13 日
审核：陆林林 签名：_____ 日期：2025-08-13	
签发：黄 芳 签名：_____ 日期：2025-08-13	
备注：	

附 页

直流接线方式:



报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02402-25119Y00279
首页	√	1	02402-25119Y00279
附页	√	1	02402-25119Y00279
报告组成	√	1	02402-25119Y00279
安全型式试验报告	√	58	02402-25119Y00279-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02402-25119Y00279

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验